

05

Raffrescatore evaporativo
Air cooler

NEW




Ampio pannello di controllo soft touch e display a LED
Wide soft touch control panel and LED display



Ampia mandata d'aria con rotazione automatica. Design griglia brevettato
Large air supply with automatic rotation. Patented grid design



Telecomando a infrarossi slim, riponibile in apposito vano
Infrared slim remote controller, to be stored in a dedicated compartment



Dimensioni
Dimensions

ARGO POLIFEMO SLIM

398500006

Lo spessore finissimo è la sua peculiarità distintiva; ma dietro a questo sottilissimo prodotto c'è una grande potenza. Il sistema brevettato Vortex è infatti garanzia di un flusso d'aria circolare, di un'ampia area raffrescata e di un basso livello sonoro per un comfort senza vincoli. Tecnologico, vanta ampio pannello comandi touch e display a LED.

The distinctive feature is its little thickness; but behind this very thin product there is great power. The patented Vortex system is in fact a guarantee of circular air flow, large cooled area, low sound level for unrestricted comfort. Technological, it boasts a large touch control panel and LED display.



SOTTILE, TECNOLOGICO, EFFICACE

- > Sistema brevettato VORTEX: flusso d'aria circolare, ampia area raffrescata, basso livello sonoro
- > Design brevettato
- > Molto potente, ha una portata d'aria quasi doppia rispetto ai valori medi: 750 m³/h
- > Lunghezza del lancio d'aria fino a 10 m e forma conica del flusso d'aria: elevata efficacia
- > Estremamente sottile: solo 17 cm di profondità
- > Ampio pannello comandi soft touch
- > Motore DC, molto silenzioso
- > Offre diverse opzioni per una ventilazione personalizzata (Natural/Normal/Sleep)
- > Ventilatore a 3 velocità (alta/media/bassa)
- > Rotazione automatica mandata aria
- > Telecomando "user friendly", riponibile in apposito vano
- > Timer di funzionamento (1-12 ore)
- > Filtri antipolvere e pannello evaporativo a nido d'ape, ad alta efficienza, facilmente smontabili per la pulizia
- > Tanica da 4 l, con sistema apertura brevettato per una facile rimozione
- > Pratica maniglia per il trasporto
- > Tavolette di ghiaccio sintetico a corredo

SLIM, TECHNOLOGICAL, EFFICIENT

- > VORTEX patented system: circular air flow, large cooled area, low noise level
- > Patented design
- > Very powerful, it has an air flow almost double compared to the average values: 750 m³/h
- > Length of the air throw up to 10 m and conical shape of the air flow: high efficiency
- > Extremely thin: only 17 cm deep
- > Large soft touch control panel
- > DC motor, very quiet
- > Offers several options for customized ventilation (Natural/Normal/Sleep)
- > 3-speed fan (high/medium/low)
- > Automatic rotation of air outlet
- > "User friendly" remote control, which can be stored in a special compartment
- > Operation timer (1-12 hours)
- > Rear and side dust filters and honeycomb evaporative panel, high efficiency, easily removable for cleaning
- > 4 l tank, with patented opening system for easy removal
- > Practical carrying handle
- > Synthetic ice tablets supplied

EAN 8013557750061

MODELLO / MODEL		ARGO POLIFEMO SLIM
		Freddo-Umidificazione/Ventilazione Cooling-Humidifying/Fan
Portata massima d'aria / Maximum air flowrate	m ³ /h	738
Portata massima del ventilatore / Maximum fan flowrate	m ³ /m	12,3
Velocità dell'aria / Fan speeds		Bassa - Media - Alta Low - Medium - High
Velocità massima dell'aria / Maximum air velocity	m/s	3,2
Modalità di ventilazione / Fan modes		Normal / Natural / Sleep
Tensione di alimentazione / Power supply voltage	V/F/Hz	220-240~/1/50
Potenza assorbita dal ventilatore / Fan Power input	W	19,2
Potenza assorbita / Power input	W	24
Valori di esercizio / Service values	(m ³ /min)/W	0,60
Consumo elettrico in modo "attesa" / Standby power consumption	W	0,4
Livello di potenza sonora del ventilatore / Fan sound power level	dB(A)	58
Capacità tanica rimovibile / Removable tank capacity	L	4
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	675/258/170
Peso netto / Net weight	kg	3,4
Pannello evaporativo a nido d'ape / Evaporative honeycomb panel		•
Pompa spruzzo acqua per raffrescamento evaporativo / Water pump sprinkling cooling system		•
Filtro anti-polvere / Anti-dust filter		•
Telecomando multifunzione / Multi-functional remote control		•
Timer funzionamento / Operation timer	h	1-12
Tavolette ghiaccio sintetico in dotazione (2pz) / Ice-packs supplied with the unit (2pcs)		•