09 Deumidificatore
Dehumidifier

NEW






Pannello di controllo digitale con possibilità di selezione funzione "Asciugatura biancheria" e livello umidità desiderato
Digital control panel with possibility of selecting of "laundry" function and desired humidity level setting



Sottile LED ad intaglio che assume una colorazione diversa in funzione del livello di umidità in ambiente
Thin LED taking on a different color according to the level of humidity in the room



Ingresso aria dotato di filtro anti-polvere, e umidostato ad alta precisione
Air inlet equipped with anti-dust filter and high precision humidistat



Dimensioni
Dimensions

ARGO DRY EVO MINT 13

492000101

36 pz/pcs x pallet

Minimal e silenzioso, dona un tocco di colore ad ogni ambiente grazie alla sua finitura matt, di colore bianco puro, impreziosita da dettagli verde menta, che ne fanno un apparecchio al contempo allegro e gradevole. Un sottile LED intagliato nel pannello frontale si colora in modo intelligente a seconda del livello di umidità rilevato in ambiente. Comodissimo per l'asciugatura della biancheria, grazie alla funzione dedicata.

Minimal and quiet, it brings a touch of colour to any environment, thanks to its pure white matt finish, embellished with mint green details, which make it a cheerful and pleasant appliance at the same time. A thin LED carved into the front panel changes color intelligently depending on the humidity level detected in the environment. Very convenient for drying laundry, thanks to the dedicated function.



DESIGN COMPATTO, COLORE ACCATTIVANTE

› Design accattivante, dimensioni compatte
› Finitura di colore bianco puro, matt, dettagli verde menta
› Filtro aria anti-polvere sull'aspirazione dell'aria
› Sottile LED ad intaglio che assume una colorazione diversa in funzione del livello di umidità rilevato in ambiente:
  • **BLU**: se l'umidità relativa è inferiore al 45%
  • **VERDE**: se l'umidità relativa è compresa tra 45 e 65%
  • **ROSSO**: se l'umidità relativa supera il 65%
› Umidostato ad alta precisione, con umidità impostabile (30-80%)
› Funzione speciale "asciugatura biancheria"
› Molto silenzioso
› Timer ON/OFF 1-24 h
› Blocco bambino
› Funzionamento fino a basse temperature: da 5 a 35 °C
› Allarme tanica piena
› Attacco rapido per lo scarico continuo della condensa
› Sistema di sbrinamento automatico
› Funzione "Memory": dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
› Pratiche ruote pluridirezionali
› Refrigerante naturale con zero impatto sul riscaldamento globale

COMPACT DESIGN, ATTRACTIVE COLOR

› Attractive design, compact size
› Pure white, matt finish, mint green details
› Anti-dust air filter on the air inlet
› Thin LED that takes on a different color according to the level of humidity detected in the room:
  • BLUE: if the relative humidity is less than 45%
  • GREEN: if the relative humidity is between 45 and 65%
  • RED: if the relative humidity exceeds 65%
› High precision humidistat, with adjustable humidity (30-80%)
› Special "drying clothes" features
› Very quiet
› ON/OFF timer 1-24 h
› Child lock
› Operation down to low temperatures: from 5 to 35 °C
› Full tank alarm
› Quick connection for continuous condensate drainage
› Automatic defrosting system
› "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings
› Practical multidirectional wheels
› Natural refrigerant with zero impact on global warming

EAN 8013557513895

MODELLO/MODEL		ARGO DRY EVO MINT 13
Capacità di deumidificazione / Dehumidification capacity	l/24 h	13
Superficie consigliata / Recommended area	m^2	15
Portata d'aria / Air flowrate	m^3/h	115
Temperatura di riferimento / Reference temperature	°C	32
Umidità relativa di riferimento / Reference relative humidity	%	80
Capacità della tanica/serbatoio / Tank/reservoir capacity	L	2
Tipo di refrigerante / Refrigerant type - GWP		R290-0,02
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg/Tonn CO_2 eq.	0,045/0,0000009
Limiti di funzionamento / Operation limits	°C	5-35
Intervallo di regolazione umidità /Humidity adjustment interval	%	30-80
Pannello di controllo / Control panel		**Tasti a pressione**/Push button
Doppia filtrazione: antipolvere + carboni attivi / Double air filtration: anti-dust + active carbon		•
Tipo di controllo / Type of control		**Elettronico** Electronic
Tensione di alimentazione / Power supply	V/F/Hz	220-240~/1/50
Potenza assorbita / Power input	W	185
Pressione sonora (a/m/b) / Sound pressure (h.-m.-l.)	dB(A)	≤ 36
Dimensioni (Alt./Largh./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	470/255/220
Peso / Weight	kg	10