FICHE D'INFORMATION POUR CLIMATISEURS À UN ET DOUBLE CONDUIT (ANNEXE I - p. 3 - Tableau 2 - Règlement 206/2012)
FICHE PRODUIT POUR CLIMATISEURS À UN ET DOUBLE CONDUIT (ANNEXE IV - Règlement 206/2012)
Conformément à la communication de la Commission européenne relative au règlement (UE) n° 206/2012 du 6 mars 2012 concernant les exigences d'écoconception applicables aux climatiseurs et aux ventilateurs et au règlement (UE) n° 626/2011 du 4 mai 2011 concernant l'étiquetage énergétique des climatiseurs.

ODIN PLUS

Description	Symbole	Valeur	Unité
Puissance frigorifique nominale	$P_{nominale}$ pour il refroidissement	3,54	kW
Puissance calorifique nominale	$P_{nominale}$ pour le chauffage	nd	kW
Puissance frigorifique nominale absorbée	P_{EER}	0,79	kW
Puissance calorifique nominale absorbée	P_{COP}	nd	kW
Indice d'efficacité énergétique frigorifique nominal	$EER_{nominale}$	2,6	
Coefficient de performance calorifique nominal	$COP_{nominale}$	nd	
Classe d'efficacité énergétique frigorifique	A+++.....D	A	
Classe d'efficacité énergétique calorifique	A+++.....D	nd	
Consommation d'énergie en mode thermostat éteint	P_{TO}	nd	W
Consommation d'énergie en mode veille	P_{SB}	1,00	W
Consommation électrique horaire (refroidissement/chauffage)	Q	0,785	kWh/60min.
Niveau de puissance acoustique (intérieur)	L_{WA}	65	dB(A)
Type de fluide frigorigène		R290*	
Potentiel de réchauffement climatique du fluide frigorigène*	GWP	0,02	$KgCO_2eq.$

Les fuites de réfrigérant contribuent au changement climatique. En cas de rejet dans l'atmosphère, les réfrigérants à faible potentiel de réchauffement global (PRG) contribuent moins au réchauffement climatique que ceux à PRG élevé. Cet appareil contient un réfrigérant dont le PRG est de 0,02. Par conséquent, si 1 kg de ce réfrigérant était rejeté dans l'atmosphère, son impact sur le réchauffement climatique serait 0,02 fois supérieur à celui de 1 kg de CO sur une période de 100 ans. L'utilisateur ne doit en aucun cas tenter de modifier le circuit de réfrigérant ni de démonter le produit. En cas de besoin, consultez toujours un technicien qualifié.

Pour plus d'informations:

ARGOCLIMA SPA - Via A. Varo,35 - Alfianello (BS) - ITALY -
www.argoclima.com

Fiche produit

Modèle : ODIN PLUS

Producteur : ARGOCLIMA SPA - via Alfeno Varo, 35 - Alfianello (BS) - Italy;

Niveau de puissance acoustique: 65 dB(A);

Fluide frigorigène : R290
Les fuites de fluide frigorigène contribuent au changement climatique. En cas de rejet dans l'atmosphère, les fluides frigorigènes à faible potentiel de réchauffement global (PRG) contribuent moins au réchauffement climatique que ceux à PRG élevé. Cet appareil contient un fluide frigorigène dont le PRG est de 0,02. Par conséquent, si 1 kg de ce fluide frigorigène était rejeté dans l'atmosphère, son impact sur le réchauffement climatique serait 0,02 fois supérieur à celui de 1 kg de CO_2 sur une période de 100 ans. L'utilisateur ne doit en aucun cas tenter de modifier le circuit frigorifique ni de démonter le produit. En cas de besoin, contactez toujours un technicien qualifié.

Mode Refroidissement

EERnominale: 2,61
Classe d'efficacité enérgetique : A

Pnominale per il raffreddamento: 3,54 kW

Consommation électrique horaire : 0,355 kWh/60 min.

La consommation réelle dépend de l'utilisation de l'appareil et de son lieu d'installation.

Mode Chauffage

COPnominale: 2,55
Classe d'efficacité enérgetique : A

Pnominale pour le chauffage: 2,76 kW

Consommation électrique horaire : 1,080 kWh/60 min.

La consommation réelle dépend de l'utilisation de l'appareil et de son lieu d'installation.